

Ogłoszenie nr 626053-N-2017 z dnia 2017-12-01 r.

Urząd Gminy Łysomice: Rozbudowa przedszkola publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim,

Gm. Łysomice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020 Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT Schemat: Wsparcie inwestycyjne na rzecz tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) nr konkursu: RPKP.06.04.02-IŻ.))-04-112/17 Tytuł Projektu: Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowo Toruńskie, gmina Łysomice.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Łysomice, krajowy numer identyfikacyjny 54250500000, ul. ul. Warszawska 8, 87148 Łysomice, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. (056) 678 32 22, e-mail sekretariat@lysomice.pl, faks (056) 678 32 22 w.23.

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej

Adres:

Budynek Firmy „Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o.” Ostaszewo 57 i 87-148 Łysomice

biuro podawcze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa przedszkola publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim, Gm. Łysomice

Numer referencyjny: ZP-271.16.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub*

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy przedszkola publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim, gmina Łysomice. 2. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotu zamówienia: 1) 45000000-7 Roboty budowlane 2) 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 3) 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 4) 45113000-2 Roboty na placu budowy 3. **ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** Opracowanie obejmuje: 3.1 Przebudowa i rozbudowa wraz z remontem istniejącej części oraz rozbudowa o pomieszczenia zaplecza kuchennego w części istniejącej przedszkola gminnego w Papowie Toruńskim na terenie działek o nr geod. 123/4, 123/5, 123/8 zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 24 3.2 **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PRZED RELOKALIZACJĄ TERENU** - Przeniesienie istniejącego placu zabaw - Wycinka drzew - Przeniesienie istniejących piłko-chwyty 3.3 **ZAGOSPODAROWANIE TERENU** - Zestawienie działek - Dane dotyczące powierzchni - Ciąg pieszo-jezdny / chodniki / opas 3.4 **PROJEKTOWANY BUDYNEK** - Dane architektoniczne budynku projektowanego - Zestawienie powierzchni przyziemia części projektowanej - Lokalizacja - Wykopy - Odwodnienie - Przełożenie instalacji kanalizacji sanitarnej - Przełożenie instalacji kanalizacji deszczowej - Przełożenie instalacji telekomunikacyjnej - Fundamenty - Dowiązanie się do budynku - Ściany fundamentowe - Posadzka na gruncie - Ściany parteru - Strop nad parterem - Konstrukcja dachu - Wentylacja - Klimatyzacja - Przybory sanitarne - Schody zewnętrzne - Roboty elewacyjne - Zadaszenie nad tarasem - Stolarka okienna i drzwiowa - Kolorystyka zewnętrzna i wewnętrzna - Instalacje sanitarne: wod-kan, c.w.u., klimatyzacja, c.o.. drenaż, kotłownia, deszczówka, przyłącze wody - Instalacje elektryczne 3.6 **ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO** - Remont schodów zewnętrznych z wymianą balustrad na elementy ze stali szlachetnej - Założenie w sanitariacie grzejnika elektrycznego - Przekucie drzwi z pomieszczenia zmywalni do ist. szatni - Nowa struktura elewacji zewnętrznej - Wykonanie monitoringu - 100% pow. ścian do naprawy, malowanie i szpachlowanej po pracach instalacyjnych i remontowych. - Elementy do usunięcia - okna do usunięcia i zamurowania - Istniejące drzwi wyjściowe do wymiany na EI60 - Istniejące drzwi wejściowe główne do wymiany na aluminiowe EI30 - Istniejący grzejnik w cateringu do demontażu - Portal wejściowy - szczegół "A" (rys. 3-rem) 3.7 . **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PRZED RELOKALIZACJĄ TERENU** 3.8 **PRZENIESIENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW.** Przed przystąpieniem do prac ciężkich należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć istniejący plac zabaw poprzez zdemontowanie wszystkich 10sztuk elementów wyposażenia placu zabaw wraz z

demontażem i zabezpieczeniem istniejącego płotu wysokości 120cm wygradzającego plac zabaw w ilości 90mb wraz z dwiema furtkami szerokości 100cm wraz z podłożem bezpiecznym z mat miękkich bezpieczeństwa w ilości 20 m². Istniejący płot zostanie zlokalizowany w formie wygradzenia do projektowanych ścian zewnętrznych budynku tworząc wydzielony bezpośredni plac zabaw dostępny z budynku poprzez taras zewnętrzny. 3.9 WYCINKA DRZEW. Na istniejącym placu zabaw zlokalizowane są dwa drzewa liściaste, do wycięcia z powodu kolizji z projektowaną rozbudową budynku przedszkolnego. Istniejące drzewo o średnicy pnia 290 cm na wysokości 130cm znajduje się w południowym narożniku a drzewo o średnicy 115 cm na wysokości 130cm znajduje się w narożniku północnozachodnim. Za możliwość wycinki w/w drzew inwestor został zobligowany do wykonania nasadzeń zastępczych. 3.10

ZAGOSPODAROWANIE TERENU Dane dot. powierzchni: - powierzchnia całkowita działek : 15 733.00 m² -powierzchnia zabudowy istniejącego budynku: 562,20 m² - powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 494,29 m² - całkowita powierzchnia zabudowy: 562,20 m² + 494,29 m² = 1056,49 m² - istniejąca powierzchnia utwardzona: 784,58 m² - projektowane chodniki i opaski: 126,18 m² - projektowany ciąg pieszo-jezdny: 373,73 m² - projektowane trawniki: 406,09 m² - projektowany plac zabaw z przeniesienia: 508.85 m² - istniejące place sportowe: 138,82 m² - istniejące tereny zielone: 12 338,26 m² - powierzchnia biologicznie czynna: 406,09 m² + 12,338.26 m² = 12744.35m² (81% pow. działki) 3.11 Działki o nr geod. 123/4, 123/5 i 123/8 nie są wpisane do rejestru zabytków ani nie podlegają ochronie konserwatorskiej. Działki nie znajdują się w zasięgu obszaru „Natura 2000”. Brak wpływu eksploatacji górniczej oraz zagrożeń dla środowiska na w/w działkach. 3.12 CIĄG / PIESZO-JEZDNY / OPASKA. Projektowany ciąg pieszo-jezdny o powierzchni 373,73m² wykonać z kostki betonowej 20x10*8 po obwodzie zakończony obrzeżem betonowym. Całość na podbudowie z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm na warstwie z podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm granulacji 0-31,5mm, poniżej podbudowa pomocnicza z gruzobetonu gr. 30cm. Projektowany chodnik z kostki betonowej 20x10*6 na podsypce cementowo-piaskowej z warstwą podbudowy z kruszywa łamanego. Projektowana opaska z płyt chodnikowych 50x50*5cm na podsypce cementowo-piaskowej z warstwą odsączającą z piasku. 3.13 PROJEKTOWANY BUDYNEK 3.14 DANE ARCHITEKTONICZNE BUDYNKU PROJEKTOWANEGO - powierzchnia zabudowy brutto części projektowanej - 494,29 m² - powierzchnia użytkowa parteru części projektowanej - 373,58 m² - kubatura netto parteru części projektowanej - 1154,36 m³ - liczba kondygnacji / wysokość n.p.t. - 1 / 6,95 m - ilość izb projektowanych - 17 sztuk - instalacja wodna: (z sieci miejskiej). - instalacja kanalizacyjna: (do sieci miejskiej). - instalacja gazowa: (z sieci miejskiej).

- instalacja elektryczna: (tak). - centralne ogrzewanie: z własnej kotłowni - łazienka z urządzeniami kąpielowymi: (tak). - powierzchnia działki: 15733,00 m² - powierzchnia biologicznie czynna: 12338,26 m² (81%) - P.P.P. =85,18=±0,00 3.15 LOKALIZACJA BUDYNKU.

Projektowany budynek zlokalizowany w części południowo zachodniej równolegle do ścian podłużnych budynku istniejącego stanowiąc jego przedłużenie i równolegle do północno-zachodniej granicy działki w odległości 8,31m. Budynek projektowany zostanie dowiązany do szczytu istniejącego budynku przedszkolnego. Konstrukcja nośna przy istniejącej ścianie szczytowej zlokalizowana w odległości 8cm od zewnętrznego ocieplenia. Istniejące ocieplenie ściany w miejscu dawnych schodów zewnętrznych do zaszpachlowania gładziami gipsowymi.

3.16 WYKOPY. W związku z wykonanymi badaniami gruntu na głębokości 89cm od poziomu terenu w otworze III stwierdzono występowanie ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej na rzędnej 82,97 powyżej projektowanych żelbetowych ław fundamentowych. W związku z dużą różnicą wysokości między terenem istniejącym a terenem projektowanym przewiduje się podniesienie terenu zewnętrznego w postaci skarp o wysokości 52cm na całej powierzchni działki dla zniwelowania różnicy na projektowanych ciągach pieszo-jezdnych i parkingach co sumarycznie daje powierzchnię 499,91m² do podniesienia o 52cm oraz powierzchnię wewnętrzną 494,29m² o 60cm do podniesienia co sumarycznie przekłada się na całkowitą ilość wynoszącą ok 600m³. W części otworu nr II w obrębie istniejącego drzewa stwierdzono grunty niebudowlane które należy wymienić na tłuczeń drogowy zagęszczony do $I_d=0,99$ na głębokość 2m o średnicy otworu wymiany wynoszącym 10m o całkowitej ilości 277,08m³. Podczas wymiany gruntu konieczne będzie czasowe usuwanie wody z wykopu za pomocą pomp. Uwaga: Podczas wykonywania wykopów zapoznać się z rysunkiem 3-A (SIECI i WYTYCZNE) ponieważ nowoprojektowana część budynku koliduje z istniejącymi sieciami kanalizacyjnymi i deszczowymi oraz z przewodem telekomunikacyjnym.

3.17 ODWODNIENIE. Dla zabezpieczenia budynku przed napływem wód gruntowych proponuje się wykonanie opaski drenażowej z rury w otulinie z włókien kokosowych o średnicy ϕ 100 wokół rury warstwy filtracyjne z piasku w odległości 80cm poza zewnętrznymi ławami fundamentowymi. Rury drenarskie należy zlokalizować równolegle do ścian budynku projektowanego z doprowadzeniem w każdym narożniku do studzienki drenarskiej O315 a od studzienek drenarskich do istniejącej kanalizacji deszczowej.

3.18 PRZEŁOŻENIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. W części południowej istniejącego budynku na działce przebiegają instalacje kanalizacyjne ϕ 200 zewnętrzne które należy przewidzieć do przełożenia. Projektuje się obejście kanalizacją sanitarną po zewnętrznej zachodniej stronie budynku obejściem do projektowanych studzienek narożnych z

odejściem do istniejącej studzienki po stronie wschodniej. Wytyczne do przełożenia wg warunków technicznych wydanych z Zakładu Usług Komunalnych 3.19 PRZEŁOŻENIE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ. W południowej części projektowanego budynku na działce zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa $\phi 160$ która koliduje z projektowanym budynkiem. Kanalizację deszczową należy przełożyć na zewnętrzną stronę budynku tak aby stanowiła ona możliwość podłączenia rur drenarskich ze studzienek do kanalizacji deszczowej oraz rur spustowych odprowadzających wodę z dachu do kanalizacji deszczowej. 3.20 PRZEŁOŻENIE INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ. W narożniku południowozachodnim wzdłuż szczytu istniejącego budynku przebiega przewód telekomunikacyjny który przewiduje się do przełożenia wg warunków wydanych przez Orange Polska 3.21 FUNDAMENTY Budynek posadowiony bezpośrednio na ławach fundamentowych żelbetowych, projektowany spod ławy fundamentowej na głębokości $-1,90 = (83,28)$, ławy fundamentowe szerokości 60cm i wysokości 50cm. Ławy fundamentowe zbrojone podłużnie prętami, beton C20/25. Wszystkie ławy i stopy wykonane na podkładzie z betonu C8/10 (B10) o grubości 10 cm. Bardzo ważne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podłoża przez wykonaniem robot fundamentowych w gruntach plastycznych. Roboty te najlepiej wykonywać w porze suchej, a ostatnią warstwę wykopu (ok. 10 cm) wykonać ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem podkładu betonowego. Do elementów zbrojenia głównego ław fundamentowych podłączyć bednarkę odgromową. Na budowie ustalić miejsca przejść kanalizacji sanitarnej pod ławami fundamentowymi. 3.22 DOWIĄZANIE SIĘ DO BUDYNKU. Ustalono w obrębie istniejącego szczytu wykonanie koncentrycznych stop fundamentowych umożliwiających wyprowadzenie słupów w formie ażurowej konstrukcji umożliwiającej zbliżenie się słupów 8cm od izolacji termicznej parteru. Uwaga: w miejscu istniejących schodów zewnętrznych przy szczycie należy usunąć podest schodowy do głębokości 15cm dla wykonania poprawnej izolacji termicznej 4,35m² i nowej szlichty. 3.23 ŚCIANY FUNDAMENTOWE. Wszystkie ściany fundamentowe murowane z bloczka betonowego na zaprawie cementowej M12 (proporcje objętościowe suchych składników – [cement klasy 32,5 / piasek] – [1 / 3,5]). Wszystkie ściany fundamentowe zabezpieczyć przed wilgocią emulsją Izohan Dysperbit, pierwsza warstwa gruntująca druga warstwa docelowa, smarować obustronnie od wewnątrz i od zewnątrz. Na obwodowych zewnętrznych ścianach fundamentowych wykonać docieplenie z płytnp.: Steinodur gr 8cm (EPS P 150) przyklejanych za pomocą masy Izohan Izobud WL do klejenia płyt. Na styku ławy fundamentowej z bloczkiem zastosować przekładkę z papy podkładowej x 2. W trakcie pomiarów osi ścian fundamentowych należy każdorazowo sprawdzić wymiar przekątnej wynoszącej 3416cm w punktach (H-5)-(A-2) 3.24 POSADZKA NA GRUCIE. Po wykonaniu

ścian fundamentowych z bloczków betonowych należy uzupełnić grunt wewnątrz budynku poprzez uzupełnienie warstwą piasku o grubości 60cm z zagęszczeniem warstwami co 30cm. Na tak zagęszczonym i wyrównanym podkładzie można przystąpić do wykonania warstw docelowych posadzki. Pierwszą spodnią warstwę stanowi podsypka żwirowa (frakcja żwirowa f_z - średnica ziaren od 2 mm do 40 mm) zagęszczona do $I_d=0,99$ gr. 15cm. Do zgęszczenia całkowitego zwłaszcza w miejscach narożnikowych i w miejscach gdzie została wykonywana instalacja kanalizacji podposadzkowej należy stosować zagęszczenie za pomocą wody dla uzupełnienia wszystkich wolnych i niejednorodnych przestrzeni. Na podsycę żwirowej można wykonać podkład z gruzobetonu gr 15cm zagęszczeniem mechanicznym do $I_d=0,99$ oraz ustabilizowaniem wodą z piaskiem. Przed układaniem i podłoża w gruzobetonu należy pamiętać o wykonaniu skarp zewnętrznych dla zabezpieczenia ścian fundamentowych przed wypchnięciem poprzez napierające warstwy wewnętrzne. Po zabezpieczeniu ścian zewnętrznych skarpami należy na odebranym podłożu wykonać warstwę z chudego betonu B15/C10 ściągana wibrołatami dla dogęszczenia mieszanki ze względu na dużą powierzchnię grubości 15cm. Pokład betonowy pielęgnować przez pierwsze dwa tygodnie po ułożeniu mieszanki betonowej. Na czystym i przygotowanym podkładzie należy rozłożyć folię budowlaną izolacyjną gr. 0,50mm z wywinięciem na ściany na wysokość 15cm. Warstwę izolacji termicznej w posadzce stanowią płyty styropianowa gr 5cm w dwóch warstwach układana naprzemiennie dla ułatwienia obejścia instalacji c.o. wykonanych na podkładzie z chudego betonu. Miejsca po instalacjach gdzie styropian został wycięty należy wypełnić pianą montażową niskorozprężną. Warstwę posadzkową stanowi szlichta cementowa gr 5cm układana mechanicznie przy pomocy "miksokreta" z zatarciem zacieraczkami na gładko. Warstwę docelową z pytek lub wykładzin należy wykonać po odgazowaniu i osuszeniu posadzki do wilgotności nie większej niż 5%.

3.25 ŚCIANY PARTERU. Ściany zewnętrzne wykonane z gazobetonu M600 na cienkiej spoinie gr. 24 cm izolowane termicznie styropianem fasadowym EPS 70-040 o $\lambda_d=0,040$ W/m*K o gr. 14 cm. Warstwę wykończeniową stanowi wyprawa np.: Caparol tynk silikonowy K20 – baranek gr. 2 mm. Od wewnątrz ściana wykończona tynkiem gipsowym o gr. 1,5cm. Szczegółowy opis ścian na rysunkach rzutów i przekrojów. Instalacje elektryczne prowadzić w bruzdach w gazobetonie wykonanych za pomocą rylca. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne wykonane będą z gazobetonu M600 na cienkiej spoinie o gr. 24 cm, wykończone obustronnie tynkiem gipsowym gr. 1,5cm. Ściany wewnętrzne działowe wykonane będą w systemie suchej zabudowy STG na rusztach stalowych. Na ścianach zewnętrznych na wysokości +3,35 (górze wieńca) projektuje się wieńce żelbetowe monolityczne 24x24 zbrojone prętami podłużnymi O12 z strzemiętami O6 w rozstawie co 24cm

3.26 STROP NAD

PARTEREM. Sufit podwieszany 3x12,5 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 (REI 60)

3.27 KONSTRUKCJA DACHU. Dach dwuspadowy (kąt nachylenia 23o) zaprojektowano w konstrukcji kratownicy deskowej zbijanej jako gotowe elementy prefabrykowane np.: wg projektu wykonawczego firmy Moderndach. Pokrycie dachu gontem bitumicznym w kolorze ciemnozielonym nawiązującym do istniejącego pokrycia. Gont bitumiczny układać na papie podkładowej samoprzylepnej mocowanej do płyt OSB 4. Płyty OSB 4 mocować za pomocą wkrętów czarnych bezpośrednio do konstrukcji kratowej. Obróbki blacharskie na ogniomurach, fartuchach i listwach przykominowych z blachy tytan-cynk gr 0,55. Rynny gotowe O150 i rury spustowe O110 zgodnie z istniejącymi z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej.

Wymiary dachu projektowanego skorygować bezpośrednio na budowie tak aby kalenica dachu projektowanego znajdowała się na tej samej wysokości co kalenica dachu istniejącego. 3.28

WENTYLACJA. Projektuje się systemy wentylacyjne hybrydowe Schiedel Flow w celu zwentylowania pomieszczeń przedszkola. Kanały wyprowadzić 90 cm nad dach i ocieplić wełną twardą gr 3cm z wyprawą elewacyjną z wykonaniem kołnierza z obróbki blacharskiej. Obróbki blacharskie tytan-cynk. Schiedel Flow jest wentylacją hybrydową – mieszaną (naturalno-mechaniczną wywiewną), składającą się z przewodów pionowych dobrano kanał pionowy 4x12/17 (kanały wentylacyjne Schiedel) góra kratki 14cm od sufitu, jednostki wentylacyjnej (wentylator Fenko), sterowanych ręcznie elementów powietrza nawiewnego (nawiewnik ścienny), kratki wywiewnej oraz opcjonalnie sterownika odpowiedzialnego za pracę wentylatora. Wydajność wentylatora 130 m³/h (na pierwszym biegu) lub 180 m³/h (na drugim biegu). Projektuje się kanały nawiewne np.: Schiedel Flow –In (poz. +2,78 m) – kanał nawiewny DN 125. 3.29

KLIMATYZACJA przewiduje się wykonanie w pomieszczeniu 11 dwóch klimatyzatorów (np.: Classic+ 7kW AR24MSWSAWKNEU) umożliwiających schłodzenie pomieszczenia o kubaturze 400m³, odprowadzenie skroplin do najbliższej rury spustowej z jednostkami zewnętrznymi na elewacji szczytowej. Dodatkowo projektuje się klimatyzator w pomieszczeniu 14 i 16.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatora z pomieszczenia nr 14 do najbliższej kanalizacji sanitarnej w przyległym w.c. dzieci nr 12. Klimatyzator z pomieszczenia nr 16 odprowadzenie skroplin bezpośrednio poniżej cokołu na teren zielony dla zabezpieczenia elewacji. Jednostki zewnętrzne z pom. nr 14 i 16 na elewacji frontowej. 3.30 PRZYBORY SANITARNE. W pom. sanitarnych nr 10, 12 dla dzieci 1 dziecięca miska WC wysokość 32-35 cm na każde 15 dzieci, 1 umywalka na wysokości 55-65 cm na każde 15 dzieci, stanowisko prysznicowe z brodzikiem i natryskiem na wysokości 45cm od posadzki. W pom. sanitarnym dla niepełnosprawnych nr 5 zalecana szerokość umywarek standard 60 cm, wysokość blatu umywalki dla osoby dorosłej

wynosi maksymalnie 80 cm, wyprofilowany kształt umywalki oraz jej głębokość musi umożliwiać osobie na wózku podjazd, warunkiem korzystania z wyspecjalizowanej umywalki odnosi się także do specjalnego syfonu, którego budowa umożliwia zamontowanie go pod tynkiem umożliwiając pełny dostęp do strefy umywalkowej. Podłączenie ciepłej wody powinno być izolowane termicznie bądź instalowane w sposób uniemożliwiający bezpośredni dostęp. Bateria umywalkowa wyposażona w uniwersalną dźwignię, przycisk lub sensor elektroniczny. Częstym rozwiązaniem jest wyposażenie baterii w termostat uniemożliwiający poparzenie dłoni. Warto także pamiętać o przedłużanej wylewce. Lustro łazienkowe powinno być stosunkowo duże lub z zamontowanym systemem uchylnym, umożliwiającym dowolne przestawienie lustra. Zalecana wysokość miski to 45 - 50 cm, najważniejsze jest, aby poziomy miski i siedziska wózka były takie same co zapewni swobodne przesiadanie się z wózka na siedzisko. Deska wc powinna posiadać niezbędne dla osób niepełnosprawnych wyprofilowanie oraz musi zostać wyposażona we wzmocnione metalowe zawiasy gwarantujące solidnie osadzenie deski. Dodatkowy atutem dla osób z problemem schylania się jest zamontowanie dodatkowego uchwyty poziomego ułatwiającego siadanie. Ważnym aspektem jest też montaż przycisku spłukującego na wysokości nie większej niż 120 cm, wygodnym rozwiązaniem są również automatyczne systemy spłukujące (elektryczny system spłukiwania Viega). W ofercie misek posiadamy kompakt lub w której konstrukcja jest specjalnie wydłużona do 70 cm, co zapewnia komfort oraz bezpieczeństwo korzystania z samej miski. W wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w których występują podłogowe kratki ściekowe należy zlokalizować zawór czerpakny antyskażeniowy.

3.31 SCHODY ZEWNĘTRZNE. Projektowane schody zewnętrzne połączone na obwodowej ławie żelbetowej szerokości 25cm z wykonaniem konstrukcji stopni z blozków betonowych na zaprawie cementowej i przekładką z papy. Posadzka betonowa na powierzchni gr. 10cm na chudym betonie gr. 5cm. Całość schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych wykończona płytkami antypoślizgowymi typu gres w kolorze antracyt.

3.32 ROBOTY ELEWACYJNE prowadzić zgodnie z systemem (np: Caparol) metoda lekkamokra, nazywana także BSO a ostatnio ETICS. Metoda ta jest bardzo łatwa, polega bowiem na przymocowaniu płyt izolacyjnych do ścian budynku, wzmocnieniu ich powierzchni siatką z włókna szklanego i nałożeniu tynku cienkowarstwowego. Projektuje się na wysuniętym okapie dachu wykonać zabudowę z płyty cementowych dla możliwości wykonania ocieplenia z styropianu twardego gr. 2cm. Projektowany gzyms nawiązujący do istniejącego gzymsu.

3.33 ZADASZENIE NAD TARASEM. Projektowane zadaszenie nad tarasem wykonać w formie ażurowej konstrukcji z desek wysokości 15cm na sztorc w rozstawie co 30cm jako element zacieniający taras dla umożliwienia posadzenia roślin

pnących. 3.34 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA. W pomieszczeniu nr 11 dla doświetlenia korytarza zastosować drzwi ze szkleniem szkłem bezpiecznym wzmocnione płycinowe wygłuszające w okleinie rijkę dąb. Rama skrzydła wykonana jest z klejonki drewna iglastego, wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem. Drzwi do pozostałych pomieszczeń pełne z podcięciem u dołu dla wentylowania pomieszczeń. Drzwi do sekretariatu i pom. nauczycielskiego przeszklone dla doświetlenia korytarza. Drzwi wejściowe główne i wyjściowe na taras aluminiowe ciepłe w kolorze białym z samozamykaczami dostosowane do dużego ruchu z klamkami antypanicznymi. Projektowane okna PCV w kolorze białym trzyszybowe o współczynniku przenikania ciepła $U=1,0W/m^2K$, szkło typu float przezroczyste, wyposażone w rolety wewnętrzne materiałowe. W łazience zabudowy sanitarne z płyt HPL gr 1,2cm na nóżkach do wysokości 2.20m. Projektuje się parapety z konglomeratu gr. 3cm z zaokrąglonymi narożnikami o promieniu 2cm i fazą od góry 2mm. Wszystkie parapety montować z spadkiem 0,5% od okna na elastycznej zaprawie klejowej. Wokoło ościeży okiennych wtopić narożnik aluminiowy i wyszpachlować wraz z ścianami. Aglomarmur w 95% z naturalnego kruszywa marmurowego oraz w 5% z żywicy poliestrowej w charakterze spoiwa. Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego przeznaczone są do montażu z oknami z PVC. Ze względu na różnice w strukturze materiału konglomeraty drobnoziarniste w stosunku do gruboziarnistych mają trzykrotnie mniejszą nasiąkliwość (absorpcję wody), dwukrotnie większą wytrzymałość na zginanie, o ok. 30% większą wytrzymałość na ściskanie. Mała absorpcja wody chroni aglomarmur przed poplamieniem i czyni go łatwym w pielęgnacji i utrzymaniu w czystości. 3.35 KOLORYSTYKA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA Ściany wewnętrzne na korytarzach i w pom. nr 11 do wysokości 2m lamperia zmywalna w formie tynku StuccoDecor DI PERLA: np.: Caparol Powyżej ściany malowane farbami emulsyjnymi zmywalnymi w kolorach różowych (np: Caparol – Granat 15). Pozostałe ściany w kolorach pastelowych farbami emulsyjnymi zmywalnymi, kolory ustalić na budowie z inwestorem. Ściany zewnętrzne budynku projektuje się w jasnych kolorach pastelowych. Kolor podstawowy Marill 140, kolor uzupełniający Cameo 150. Płytki zewnętrzne na schodach (np.: Montana Gres Sol-Pieprz Mat. 30x30) w kolorze antracyt Cokół budynku wykonany jako zmywalny płytki gres w kolorze antracyt Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3 cm w kolorze białym. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze brązowym RAL 8017 – jak istniejące Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna w kolorze białym. Gonty bitumiczne w kolorze ciemno-zielonym - jak istniejące 3.36 Projektuje się chodnik z kostki brukowej gr. 6cm o szerokości 150 cm. Konstrukcję nawierzchni utwardzonej o powierzchni 126,18m² zaprojektowano następującą: - Kostka

betonowa „dwuteowa” bezfazowa gr. 6cm z betonu wibrowanego prefabrykowana atestowana, klasa „50” – 50 MPa - Podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm z frakcji granulacji 0-2mm - Podbudowa Górna z kruszywa drogowego gr. 10cm granulacja 0-31,5mm - Podbudowa Dolna z kruszywa drogowego gr. 30cm granulacja 31,5-61,5mm - Warstwa Mrozochronna gr. 15cm wzmocnienie podłoża warstwą gruntu stabilizowanego cementem 25kg/m² - Podłoże gruntowe rodzime (po usunięciu humusu i niwelacji terenu) Istniejące podłoże gruntowe należy zagęścić do ID = 1,0 Konstrukcję pod obrzeżami betonowymi zaprojektowano następującą: - Obrzeże betonowe 15x30cm - Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm - Ława betonowa z oporem – beton B7,5

3.37 INSTALACJE W obiekcie projektuje się następujące instalacje: • instalacja elektryczna wewnętrzna z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego • instalacja wodociągowa z istniejącego i projektowanego przyłącza sieci wodociągowej gminnej • instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem ścieków do sieci gminnej • instalacja kanalizacji deszczowej do sieci deszczowej • instalacja c.o. za pomocą pieca na paliwo stałe projektowanego w kotłowni po zwiększeniu mocy pieca gazowego. Uwaga: wszystkie grzejniki w pomieszczeniach dla dzieci obudowy ażurowe z miękkiego drewna (osłony)

3.38 ŚMIECI Odpadki i śmieci bytowe gromadzone w pojemnikach przewidzianych do wywozu, zgodnie z podpisaną umową z MPO. Istniejący plac na śmieci komunalne w części istniejącej bez zmian poza zakresem opracowania.

3.39 ZIELEŃ Powierzchnia biologicznie czynna 81% powierzchni działki. Przewidziana wycinka istniejących dwóch drzew liściastych zlokalizowanych na istniejącym placu zabaw. Pozostała część terenu zorganizowana w postaci trawników, rabat kwiatowych i żywopłotów.

3.40 ROBOTY REMONTOWE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Remont głównych zewnętrznych schodów wejściowych o pow. 12,32m² wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych pow. 15,26m² oraz z wymianą balustrad na elementy ze stali szlachetnej polegać będzie na usunięciu wszystkich płytek klinkierowych które w zimowych warunkach atmosferycznych nie sprawdzają się ze względu na niebezpieczeństwo poślizgnięcia się. Przewiduje się skucie wszystkich płytek do istniejącej konstrukcji nośnej z wykonaniem napraw podłoża pierwotnego w 50% powierzchni oraz zabezpieczenie izolacją tarasową (np.: MAPELASTIC). Nowoprojektowane płytki o strukturze antypoślizgowej (np.: Montana Gres Sol-Pieprz Mat. 30x30) należy wykonać z zastosowaniem fug wodoodpornych szerokości 3mm w karo. Stopnie i podstopnice również z gotowych elementów o strukturze antypoślizgowej w kolorze antracyt.

3.41 Istniejący podjazd dla niepełnosprawnych wykonany z kostki betonowej typu polbruk należy dostosować do wymogów odpowiadających lokalizacji pochwyty i szerokości podjazdu. Pochwyt dolny powinien być zlokalizowany na wysokości 75cm od podłoża a pochwyt górny na wysokości 90cm od podłoża. Szerokość

wewnętrzna między balustradami powinna wynosić 100cm na wysokości pochwytów. Całość balustrady wykonać z gotowych elementów rur O42,4mm x 1,6mm ze stali kwasoodpornej o masie 1,61kg/1 mb. Istniejący podjazd należy zmniejszyć o szerokość 52cm poprzez odcięcie boku pochylni i zabezpieczenie nowym opornikiem. W związku z koniecznością modernizacji podjazdu dla niepełnosprawnych konieczne jest wykonanie nowych balustrad dla schodów głównych. Do balustrad bocznych schodów należy zastosować na słupki i pochwyty rury O42,4mm x 1,6mm ze stali kwasoodpornej wg rys 2-rem. 3. 42 W istniejącym sanitariacie nr 19 (w.c. personelu) należy przewidzieć montaż grzejnika elektrycznego sterowanego 60x60 – C22 o mocy 1025W zasilane z istniejącej instalacji elektrycznej. 3.43 Wykonać przekucie z istniejącej zmywalni (pom: 12) do pomieszczenia szatni które zostanie zamienione na zaplecze kuchenne (pom: 11) W pomieszczeniu zaplecza kuchennego projektuje się wykonanie płytek ściennych do wysokości 200cm od podłogi na ścianach. Projektowane płytki ścienne o wymiarze 15x20cm zbliżonym do istniejących. Do wykonania przekucia należy wstawić dwa nadproża z CEO 120 długości 124cm dla wykonania otworu szerokości 100cm w świetle ścian dla drzwi prawych płycinowych pełnych o świetle przejścia 90cm. W związku z koniecznością ogólnej naprawy całej istniejącej elewacji proponuje się wykonanie szpachlowania klejem do wtapienia siatki zbrojącej całej istniejącej wyprawy elewacyjnej stanowiącej podkład pod nową wyprawę elewacyjną z tynku hybrydowego tynk silikatowo-silikonowy (Capatect SISI Fassadenputz). Przed wykonaniem szpachlowania klejem należy przeprowadzić gruntowanie istniejącej elewacji (Putzgrund 610) Wypełniający, zwiększający przyczepność środek gruntujący. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na nośnych powierzchniach mineralnych. Elewacja boczna w części połączenia z nową realizacją nie wymaga naprawy. Należy pamiętać że docelowo na elewacji istniejącego budynku i budynku nowoprojektowanego zostanie zastosowany tynk hybrydowy silikatowo-silikonowy o strukturze baranka gr 2mm. Istniejący cokół i nowoprojektowany należy wykonać z płytek gres 60x30 w kolorze antracyt jak schody dookoła całego budynku. Istniejące schody zewnętrzne(w nowym łączniku) przewiduje się do usunięcia a drzwi zewnętrzne należy usunąć i wstawić nowe DW3 przeszklone o odporności ogniowej EI60. W przyległej łazience należy usunąć trzy wraz z całkowitym zamurowaniem i wykończeniem. 3.44 W całym przedsięwzięciu należy przewidzieć zastosowanie monitoringu za pomocą kamer cyfrowych rejestrujących obraz wewnątrz i na zewnątrz budynku zarówno części nowej jak i części istniejącej z możliwością rejestracji osób wchodzących i wychodzących z budynku 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa udostępniona wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego, przedmiar wraz z kosztorysem ofertowym, umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót i niniejsza SIWZ. Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz za prawidłowość dokumentacji powykonawczej. Prace budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi Normami oraz posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem budowlanym. Wykonawca zapewni na własny koszt (tj. w ramach wynagrodzenia umownego) pełną obsługę geodezyjną inwestycji. Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi wizję lokalną miejsca robót. 5. W przypadku występowania w materiałach przetargowych jednoznacznych nazw materiałów wskazujących na producenta i konkretny typ katalogowy- wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą "lub równoważne o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych (kompozycyjnych)". Za produkt równoważny Zamawiający uznaje taki, który ma te same cechy funkcjonalne co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt oraz taki, który charakteryzuje się taką samą dostępnością do sieci serwisowej / gwarancyjnej. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonej w dokumentacji przetargowej. Produkt równoważny powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt, jednocześnie umożliwiając uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Przez pojęcia cech jakościowych i technicznych produktu równoważnego należy rozumieć cechy, które opisują fizyczne, właściwości przedmiotu zamówienia (np. wydajność, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo eksploatacji, komfort użytkowania, standard wykończenia, itd.). 6. Cenę oferty należy obliczyć w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na podstawie umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, wizji lokalnej oraz innych kosztów koniecznych do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Dlatego też Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca robót w celu umożliwienia Wykonawcy dokładnego zapoznania się z terenem, na którym będą wykonywane roboty budowlane, co pozwoli na rzetelną ocenę niezbędnego zakresu prac, a w konsekwencji właściwe skalkulowanie ceny za realizację zamówienia. Wizja lokalna po uprzednim kontakcie telefonicznym wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego. 7. Wymagany okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia wynosi: na wykonane roboty budowlane – nie krótszy niż 60 mies. (5 lat). liczony od dnia dokonania bezusterkowego odbioru

końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem. 8.

Zamawiający informuje, iż kosztorys ofertowy z przedmiarem robót budowlanych stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ należy traktować jako informacje pomocnicze przydatne do sporządzenia oferty w postępowaniu i w kalkulacji ceny za realizację zamówienia. Jednocześnie przedmiar i kosztorys ofertowy stanowią aktualizację technologii wykonania robót określonych w projekcie i należy je wycenić zgodnie z kosztorysem ofertowym. 9. Realizując obowiązek określony w art. 29 ust. 3a uPZP, Zamawiający wskazuje wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm. [174]), tj.: osób wykonujących roboty budowlane w ramach zamówienia oraz osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi, na które powołuje się wykonawca celem wykazania warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. VI.3.1 SIWZ, a następnie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy Zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują pracę w sposób określony w art. 22 § 1 kp.

Dokumentowanie zatrudnienia w/w osób w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odbywać się będzie w drodze oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w ofercie, następnie w umowie w sprawie zamówienia publicznego, a w toku realizacji zamówienia na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć listę osób zatrudnionych na umowę o pracę z dokumentami ZUS potwierdzającymi objęcie tych osób ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zawartej umowy o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45330000-9
45311000-0
45113000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia: 2018-11-15

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
			2018-11-15
			2018-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Określenie warunków: Określenie warunków: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPZP;

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 uPZP lub ust. 5 pkt 1 i 8 uPZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: a) posiadają środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł b) są objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, a poziom tej ochrony powinien spełniać co najmniej poniższe wymogi: - przedmiot ubezpieczenia – obejmuje m.in. działalność gospodarczą polegającą na realizacji robót budowlanych (przedsiębiorstwo budowlane), - suma gwarancyjna – nie niższa niż 1 000 000,00 zł,

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) wymagane jest wykazanie przez wykonawcę dysponowaniem osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. nr 75 z 2010r., poz. 474- z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690- z późn. zm.), tj.: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi branży konstrukcyjno- budowlanej; b) wykształcenie wyższe lub średnie techniczne w branży: budowlanej c) uprawnienia budowlane w w/w branży; d) wpis do właściwej Izby Inżynierów zg. z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów

budownictwa oraz urbanistów z 15.12.2000r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

(Zamawiający dopuszcza dysponowanie uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w w/w zakresie przez jedną bądź łącznie przez kilka osób),

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na

podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 i 5 ustawy Pzp należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

3. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 1) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w w/w zakresie 4. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym

przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, - posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytową, co najmniej w wysokości 1 000 000,00 zł, 2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w rozdz. V pkt 2 ppkt. 2 SIWZ wraz z dowodem uiszczenia należnych składek. 5. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3 ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, – wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji, co najmniej jednej umowy, której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto. (zał. nr 7 pkt II do SIWZ) 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (zał. nr 7 pkt 1 do SIWZ) - wymagane jest wykazanie przez wykonawcę uprawnień budowlanych wynikających z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. nr 75 z 2010r., poz. 474- z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690- z

późn. zm.), tj.: - co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi branży konstrukcyjno- budowlanej; (Zamawiający dopuszcza dysponowanie uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w w/w zakresie przez jedną bądź łącznie przez kilka osób) 6. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: a) rozdz. VII.2 ppkt. 1), składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b) rozdz. VII.2 ppkt. 2) i 3) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) rozdz. VII.2 ppkt. 4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w ppkt. 1) a) nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane w rozdz. VII.2 ppkt. 1), składa dokumenty, o których mowa w ppkt. 1) a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3) Oferta winna zawierać oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII.1. ppkt. 2) dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty wymienione w rozdz. VII.1 składane są wspólnie. 4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, o których mowa w pkt. VII.2 dotyczą każdego z wykonawców osobno. Natomiast dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII.3., VII.4, VII.5 składane są przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, ile wynika to z odrębnych przepisów: a) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór ujęty w załączniku nr 4 do SIWZ); 2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór ujęty w załączniku nr 4 do SIWZ); b) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert dla potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt V.2.2) pkt a) SIWZ ;dokument potwierdzający objęcie wykonawcy ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia o poziomie ochrony nie niższym niż określony w pkt V.2.2) pkt b) SIWZ wraz z dowodem uiszczenia należnych składek; 3) zdolności technicznej lub zawodowej: a) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór ujęty w załączniku nr 4 do SIWZ). b) wykaz osób spełniających kryteria określone w pkt V.2.3) pkt a) SIWZ (wzór ujęty w pkt I załącznika nr 7 do SIWZ) wraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez wskazane przez Wykonawcę osoby uprawnień budowlanych (np. decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych) oraz dokument potwierdzający członkostwo zainteresowanej osoby w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; c) wykaz robót budowlanych spełniających kryteria określone w pkt V.2.3) pkt b) SIWZ (wzór ujęty w pkt II załącznika nr 7 do SIWZ wraz z potwierdzeniem należytego wykonania tych umów przez Wykonawcę (referencje).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt. VI. 1 niniejszej SIWZ. Wypełniony Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Dowód wniesienia wadium. Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przetargu udzielone dla osoby/osób podpisującej ofertę i wymagane oświadczenia, o ile osoba/osoby składająca i podpisująca ofertę nie jest ujawniona w wypisie z Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu, sposobu, warunków zamówienia należy przedstawić w dodatkowym (-ych) załączniku (-lach) do Formularza Oferty, o ile nie można ich wskazać w formularzu ofertowym.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 60 000,00 zł, słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 3.

Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Toruniu Oddział Łysomice , Nr 35 9511 0000 2002 0032 0267 0003 z adnotacją: "wadium – Rozbudowa Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim, Gm. Łysomice". 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W

przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Łączna cena za realizację zamówienia	60,00
Termin realizacji zamówienia	30,00
Okres gwarancji i rękojmi	10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Postanowienia umowy zawarto we: wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 1 do SIWZ.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia

następujących zmian: 1) zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT; 2) ograniczenia zakresu robót i zmiany wynagrodzenia o wartość robót wyłączonych i / lub zaniechanych; 3) zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania postępowania i złożenia oferty, a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia; 4) zmiana podwykonawcy 5) zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy; 6) zmiany, które nie mają charakteru istotnego w rozumieniu art. 144 ust. 1e uPZP; 7) zmiany na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-4 i 6 uPZP. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-20, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH